

## Türöffnungssperre T3/T4

### Für den Verarbeiter:

- DIN rechts oder DIN links verwendbar
- die Position des Drehknaufts ist auf das Dornmaß abgestimmt
- federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm Ausschluss zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen

### Für den Anwender:

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- Position des Drehknaufts ist auf das Dornmaß abgestimmt
- Öffnen von außen mit dem Schlüssel möglich
- Besonderheit der Türöffnungssperre T4: zusätzlich ist eine Entriegelung von außen mit dem Schlüssel möglich



## Türöffnungssperre T2

### Für den Verarbeiter:

- DIN rechts oder DIN links verwendbar
- nachträglicher Einbau an alle Mehrfachverriegelungen AS/BS 2300, AS/BS 2500, AS/BS 2600 mit Lochgruppe „T0“ möglich oder vormontiert an Mehrfachverriegelung AS 2750
- federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm Ausschluss zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen

### Für den Anwender:

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- die Position des Drehknaufts ist auf das Dornmaß abgestimmt
- Öffnen von außen mit dem Schlüssel möglich

