

## Sztywny łańcuch T3/T4

### dla producentów okien:

- możliwość zastosowania z prawej i lewej strony, łatwe przestawianie zapadki
- osie gałki i klamki znajdują się w jednakowej odległości od listwy czołowej
- sprężynujący rygiel o zasięgu 12,5 mm do wyrównania tolerancji luzu okuciuowego

### dla użytkowników:

- ochrona przed nieproszonymi gośćmi
- brak zadrapań/uszkodzeń na powierzchni drzwi, powstających przy wiszącym łańcuchu
- rygłowanie od wewnątrz za pomocą gałki
- osie gałki i klamki znajdują się w jednakowej odległości od listwy czołowej
- możliwość otwierania od zewnątrz za pomocą klucza
- specjalna cecha sztywnego łańcucha T4: możliwość dodatkowego odblokowania od zewnątrz za pomocą klucza



## Sztywny łańcuch T2

### dla producentów okien:

- możliwość zastosowania z prawej i lewej strony, łatwe przestawianie zapadki
- możliwość późniejszego montażu we wszystkich zasuwnicach wielopunktowych z grupy „T0” AS/BS 2300, AS/BS 2500, AS/BS 2600 lub fabrycznego zamontowania w zasuwnicy AS 2750
- sprężynujący rygiel o zasięgu 12,5 mm do wyrównywania tolerancji luzu okuciuowego

### dla użytkowników:

- ochrona przed nieproszonymi gośćmi
- brak zadrapań/uszkodzeń na powierzchni drzwi, powstających przy wiszącym łańcuchu
- rygłowanie od wewnątrz za pomocą gałki
- osie gałki i klamki znajdują się w jednakowej odległości od listwy czołowej
- możliwość otwierania od zewnątrz za pomocą klucza

