

Rodzaje wypełnień szklanych Glas & Eleganz

- Wypełnienie wsadowe jako oszklenie 2x.
- Wypełnienie wsadowe jako oszklenie 3x.

Budowa oszklenia 2x Aufbau 2-fach Verglasung

- Szyba zewnętrzna Float 6 mm.
- Szyba wewnętrzna szkło ciepłochronne 6 mm.
- Przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona gazem Argon .
- Grubość wypełnień od 28 mm do 40 mm.
- Wartość Ug przy wypełnieniu 28 mm = 1,1 W/m²K.

Budowa oszklenia 3x Aufbau 3-fach Verglasung

- Szyba zewnętrzna Float 6 mm.
- Szyba środkowa 4 mm ESG (w zależności od modelu).
- Szyba wewnętrzna szkło ciepłochronne 6 mm.
- Przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona gazem Argon .
- Grubości wypełnień od 36 do 72 mm.
- Wartość Ug przy wypełnieniu 36 mm = 1,1 W/m²K.

Szkło matowe

- Wypełnienia z szybą 2x:
powierzchnie matowe (piaskowane) na wewnętrznej stronie szyby zewnętrznej (Poz. 2).
- Wypełnienia z szybą 3x:
powierzchnie matowe (piaskowane) na wewnętrznej stronie szyby środkowej (Poz. 4).

Kamienie szklane i fasetowe

- Wypełnienia z szybą 2x:
kamienie szklane i fasetowe na wewnętrznej stronie szyby zewnętrznej (Poz. 2).
- Wypełnienia z szybą 3x:
kamienie szklane i fasetowe na wewnętrznej stronie szyby środkowej (Poz. 4).

Aplikacje i lizeny ze stali szlachetnej

- Dostępne tylko przy wypełnieniach z szybą 3x.
- aplikacje ze stali szlachetnej nanoszone są dwustronnie na szybę środkową ESG (Poz. 3+4).
- powierzchnie matowe na stronie zewnętrznej szyby środkowej ESG (Poz. 3).

Ramka dystansowa wewnątrz oszklenia

- Ramka dystansowa wewnątrz oszklenia dostępna jako "ciepła ramka" w kolorze czarnym.
- Ramka z aluminium lub stali szlachetnej nie jest dostępna.

Wymiary

- Standardowa wysokość do 2000 mm, max. wysokość do bis 2400 mm.
- Wysokość ponad 2400 mm na dostępną na zapytanie.
- Min. szerokość od 220 mm, max. szerokość do 1200 mm.
(Szerokości poniżej 220mm z technicznych powodów nie są możliwe)
- Stosunek szerokość / wysokość nie może być niższy niż 1:10.

Pakiet ciepłochronny

- Wypełnienia z szybą 2x:
Przy podwyższonych wymaganiach dostarczana jest szyba 3x z dwoma tafelami ciepłochronnymi.
- Wypełnienia z szybą 3x:
Szyba zewnętrzna dodatkowo z warstwą ciepłochronną.

Pakiet bezpieczeństwa

- Wypełnienia z szybą 2x:
Szyba zewnętrzna wykonana jako VSG 8mm (44.1).
- Wypełnienia z szybą 3x:
Szyba zewnętrzna wykonana jako VSG 8mm (44.1).
- Inne szkła bezpieczne dostępne na zapytanie.